

Lifting Systems

Instructies - RH



Gebruiksadvies

- » RH is zowel een connector als een haak.
- » Het is de perfecte verbinding tussen polyester stropen en de last.
- » De RH haak kan op elk moment in de zachte strop worden gestoken en geeft een veiliger en snellere montage dan een harpsluiting.

Belangrijk advies voor een veilig gebruik

- » Let op voor hittebronnen, deze veroorzaken verminderde werklasten.
- » De last zachtjes hijsen of dalen – vermijd schokbewegingen.
- » Gebruik enkel originele Gunnebo onderdelen.
- » Overschrijd nooit de aangegeven veilige werklast.
- » Verzinken is niet toegelaten.
- » Gebruik in een zure omgeving is niet toegelaten.
- » Scherpe kanten en bramen moeten verwijderd worden om inkervingen te voorkomen.
- » Indien u het product intensief en dicht tot de maximale veilige werklast wil gebruiken, raden wij aan een maat groter te gebruiken.

Controle instructies

- Voer regelmatig inspecties uit. Inspecties moeten uitgevoerd worden door een competent persoon, dewelke training heeft genoten, praktijkervaring heeft en wie de nodige instructies heeft gekregen om de nodige inspecties en onderzoeken uit te voeren. Kijk voor:
- » Gebogen, gekerfde, uitgesleten of gerokken componenten.
 - » Ernstige corrosie.
 - » Controleer of alle onderdelen goed functioneren.
 - » Vergrote gat- en keelopeningen.
 - » Indien een onderdeel bij de bovenstaande inspectie gebreken vertoont, moet het onmiddellijk uit bedrijf worden genomen.