



Montage met G-koppelshalm



Montage met C-lok



Specifieke LKN advies

- » De haak is zo ontworpen dat de haak kan worden geplaatst voordat de last wordt opgehesen.
- » De haak is niet bedoeld om regelmatig te worden gebruikt bij roterende hijswerkzaamheden.
- » Voor hijswerkzaamheden waarbij de lasten regelmatig worden gezwenkt, bevelen wij onze types BKKL / LKNK met kogellagers aan.

Belangrijk advies voor een veilig gebruik

- » Let op voor hittebronnen, deze veroorzaken verminderde werklasten.
- » De last zachtjes hijsen of dalen – vermijd schokbewegingen.
- » Gebruik enkel originele Gunnebo onderdelen.
- » Overschrijd nooit de aangegeven veilige werklast.
- » Verzinken is niet toegelaten.
- » Gebruik in een zure omgeving is niet toegelaten.
- » Scherpe kanten en bramen moeten verwijderd worden om inkervingen te voorkomen.
- » Indien u het product intensief en dicht tot de maximale veilige werklast wil gebruiken, raden wij aan een maat groter te gebruiken.

Controle aanwijzing

- Voer regelmatig inspecties uit. Inspecties moeten uitgevoerd worden door een competent persoon, dewelke training heeft genoten, praktijkervaring heeft en wie de nodige instructies heeft gekregen om de nodige inspecties en onderzoeken uit te voeren. Kijk voor:
- » Gebogen, gekerfde, uitgesleten of gerokken componenten.
 - » Ernstige corrosie.
 - » Controleer of alle onderdelen goed functioneren.
 - » Voor een Griplatch haak meet u het verschil tussen maat A met onbelaste veer en maat A wanneer de vergrendeling tegen de haak is gedrukt. Maat B niet van toepassing.
 - » Vergrote gat- en keelopeningen.
 - » Indien een onderdeel bij de bovenstaande inspectie gebreken vertoont, moet het onmiddellijk uit bedrijf worden genomen.