

Compact ontwerp | Professional line HADEF 66/04



AKS
Stationaire ophanging
stationary with suspension eye
fixe à œillet



AKR
met duwloopkat
with push travel trolley
avec chariot à pousser



AKH
handmechanische loopkat
with hand geared trolley
avec chariot à avance par chaîne



AKE
elektrische loopkat
with electric trolley
avec chariot électrique

66/04 AK 4 - 8
250 kg - 5000/2 kg

Capaciteit - aantal benen	Last- ketting	hijssnelheid snel/traag	vermogen	inschakel- duur	ampère	cos. phi	Model	FEM 9.511 ISO 4301 (1)	Gewicht			
									weight			
									poids			
Capacity/ Chain falls	Load chain	Lifting speed fast/slow	Output	Duty cycle	Current			3 m			+ 1 m	
Capacité/ Brins de chaîne	Chaîne de charge	Vitesses de levage rapide/lente	Puissance	Facteur de marche	Courant		Modèle		AKS	AKH AKR	AKE	lift levée
kg	mm	m/min	kW	%	A				kg	kg	kg	kg
250 / 1	5x15	16,0/4,0	0,88/0,18	40/25	2,3/1,1	0,81/0,51	AK 402	3m/M6	65	79	91	0,8
500 / 1	5x15	6,0	0,75	100	2,1	0,76	AK 405	3m/M6	65	79	91	0,8
500 / 1	5x15	9,4/2,3	0,88/0,18	40/25	2,3/1,1	0,81/0,51	AK 405	3m/M6	65	79	91	0,8
630 / 1	5x15	6,0	0,75	60	2,1	0,76	AK 406	3m/M6	65	79	91	0,8
630 / 1	5x15	9,4/2,3	0,88/0,18	40/25	2,3/1,1	0,81/0,51	AK 406	3m/M6	65	79	91	0,8
1000 / 2	5x15	3,0	0,75	100	2,1	0,76	AK 410	3m/M6	75	89	101	1,4
1000 / 2	5x15	4,5/1,1	0,88/0,18	40/25	2,3/1,1	0,81/0,51	AK 410	3m/M6	75	89	101	1,4
1000 / 1	7x21	8,0/2,0	1,8/0,44	40/25	5,3/2,5	0,78/0,68	AK 610	3m/M6	100	126	141	1,3
1250 / 2	5x15	4,5/1,1	0,88/0,18	40/25	2,3/1,1	0,81/0,51	AK 412	2m/M5	75	89	101	1,4
1250 / 1	7x21	8,0/2,0	1,8/0,44	30/20	5,3/2,5	0,78/0,68	AK 612	3m/M6	100	126	141	1,3
1600 / 1	9x27	8,0/2,0	4,0/1,1	40/25	10,0/6,0	0,85/0,64	AK 716	3m/M6	125	167	181	2,1
1600 / 1	9x27	11,0/2,6	4,0/1,1	40/25	10,0/6,0	0,85/0,64	AK 716	3m/M6	130	172	186	2,1
2000 / 2	7x21	4,0/1,0	1,8/0,44	40/25	5,3/2,5	0,78/0,68	AK 620	3m/M6	105	131	146	2,5
2000 / 1	11,3x31	10,0/2,5	4,0/1,1	40/25	10,0/6,0	0,85/0,64	AK 820	3m/M6	130	172	186	3,1
2500 / 2	7x21	4,0/1,0	1,8/0,44	40/25	5,3/2,5	0,78/0,68	AK 625	3m/M6	105	131	146	2,5
2500 / 2	9x27	5,5/1,3	4,0/1,1	40/25	10,0/6,0	0,85/0,64	AK 725	3m/M6	130	172	186	3,9
2500 / 1	11,3x31	8,0/2,0	4,0/1,1	40/25	10,0/6,0	0,85/0,64	AK 825	3m/M6	130	172	186	3,1
3200 / 2	9x27	5,5/1,3	4,0/1,1	40/25	10,0/6,0	0,85/0,64	AK 732	3m/M6	130	172	186	3,9
4000 / 2	11,3x31	5,0/1,25	4,0/1,1	40/25	10,0/6,0	0,85/0,64	AK 840	3m/M6	135	177	191	5,6
5000 / 2	11,3x31	4,0/1,0	4,0/1,1	40/25	10,0/6,0	0,85/0,64	AK 850	3m/M6	135	177	203	5,6

(1) Als slijtdelen dienen haken en kettingen conform de bedieningsinstructies te worden gecontroleerd en eventueel te worden vervangen./Hooks and chains are wear parts and must be verified acc. to the operation instructions and exchanged, if necessary./ Les crochets et les chaînes de charge sont des pièces d'usure. Ils doivent être vérifiés suivant les indications de notre notice d'entretien et éventuellement être échangés si nécessaire.

Compact ontwerp | Professional line HADEF 66/04



AK9



AK10

66/04 AK 9 - 10
5000/1 kg - 30 t

Capaciteit - aantal benen	Last- ketting	Hijs- snelheid snel/traag	Vermogen	Inschakel- duur	Ampère	cos. phi	Model	FEM 9.511 ISO 4301 (1)	Gewicht			
									weight			
Capacity/ Chain falls	Load chain	Lifting speed fast/slow	Output	Duty cycle	Current		Model		poids			
Capacité/ Brins de chaîne	Chaîne de charge	Vitesses de levage rapide/lente	Puissance	Facteur de marche	Courant		Modèle		3 m			+ 1 m
kg	mm	m/min	kW	%	A				AKS	AKH AKR	AKE	lift levée
									kg	kg	kg	kg
5000 / 1	16x45	5,4/1,35	5,5/1,4	40/25	12,5/5,6	0,88/0,59	AK 905	3m/M6	260	345	358	6
5000 / 1	16x45	8,0/2,0	8,5/2,0	40/25	18,2/6,5	0,89/0,67	AK 905	3m/M6	300	385	398	6
6300 / 1	16x45	5,4/1,35	5,5/1,4	40/25	12,5/5,6	0,88/0,59	AK 906	3m/M6	260	345	358	6
6300 / 1	16x45	8,0/2,0	9,0/2,2	40/25	21,0/7,5	0,80/0,60	AK 906	3m/M6	300	385	398	6
10000 / 1	23,5x66	5,8/1,4	12,0/2,5	40/25	28/9,0	0,85/0,60	AK 1010	3m/M6	(2)	(2)	(2)	(2)
10000 / 2	16x45	2,8/0,7	5,5/1,4	40/25	12,5/5,6	0,88/0,59	AK 910	3m/M6	350	437	450	11,7
10000 / 2	16x45	4,0/1,0	8,5/2,0	40/25	18,2/6,5	0,89/0,67	AK 910	3m/M6	390	477	490	11,7
12000 / 2	16x45	2,8/0,7	5,5/1,4	40/25	12,5/5,6	0,88/0,59	AK 912	3m/M6	350	437	450	11,7
12000 / 2	16x45	4,0/1,0	9,0/2,2	25/25	21,0/7,5	0,80/0,60	AK 912	3m/M6	390	477	490	11,7
12500 / 1	23,5x66	5,8/1,4	12,0/2,5	40/25	28,0/9,0	0,85/0,60	AK 1012	3m/M6	(2)	(2)	(2)	(2)
15000 / 3	16x45	1,8/0,45	5,5/1,4	40/25	12,5/5,6	0,88/0,59	AK 915	3m/M6	450	830	850	17,4
15000 / 3	16x45	2,6/0,6	8,5/2,0	40/25	18,2/6,5	0,89/0,67	AK 915	3m/M6	490	870	890	17,4
20000 / 2	23,5x66	2,9/0,7	12,0/2,5	40/25	28,0/9,0	0,85/0,60	AK 1020	3m/M6	(2)	(2)	(2)	(2)
20000 / 4	16x45	1,35/0,35	5,5/1,4	40/25	12,5/5,6	0,88/0,59	AK 920	3m/M6	565	1015	1040	23,1
20000 / 4	16x45	2,0/0,5	8,5/2,0	40/25	18,2/6,5	0,89/0,67	AK 920	3m/M6	605	1055	1080	23,1
25000 / 2	23,5x66	2,9/0,7	12,0/2,5	40/25	28,0/9,0	0,85/0,60	AK 1025	3m/M6	(2)	(2)	(2)	(2)
25000 / 5	16x45	1,1/0,27	5,5/1,4	40/25	12,5/5,6	0,88/0,59	AK 925	3m/M6	605	1135	1165	28,8
25000 / 5	16x45	1,6/0,4	8,5/2,0	40/25	18,2/6,5	0,89/0,67	AK 925	3m/M6	645	1175	1205	28,8
30000 / 6	16x45	1,0/0,2	5,5/1,4	40/25	12,5/5,6	0,88/0,59	AK 930	3m/M6	665	(2)	(2)	32,5
30000 / 6	16x45	1,3/0,3	8,5/2,0	40/25	18,2/6,5	0,89/0,67	AK 930	3m/M6	705	(2)	(2)	32,5

(1) Als slijtdelen dienen haken en kettingen volgens de bedieningsinstructies te worden gecontroleerd en eventueel te worden vervangen./ Hooks and chains are wear parts and must be verified acc. to the operation instructions and exchanged, if necessary./ Les crochets et les chaînes de charge sont des pièces d'usure. Ils doivent être vérifiés suivant les indications de notre notice d'entretien et éventuellement être échangés si nécessaire.

(2) Auf Anfrage / on request / sur demande

Für größere Tragfähigkeiten Maße auf Anfrage./ for larger capacities dimensions on request./ Dimensions sur demande pour capacités plus grandes.